

# Массовое получение товаров (ОТ API)



- [Описание](#)
    - [Тарификация](#)
  - [Методы](#)
    - [Поиск товаров](#)
    - [Получение товаров по списку идентификаторов](#)
- 

## Описание

Массовое получение товаров работает через группу методов с ключевым словом Bulk в названии. Методы доступны только если для ключа включен соответствующий модуль.

Методы позволяют получить сразу до 10 000 товаров, по поисковым критериям или списку идентификаторов, с полной информацией (описания, характеристики, конфигурации).

Методы работают по принципу [фоновых активностей](#), вы запускаете процесс, ожидаете его завершения, и забираете результат.

На данный момент разрешен только один такой процесс одновременно, повторный запуск просто вернет предыдущий идентификатор активности.

## Тарификация

Методы массового получения товаров имеют динамическую тарификацию: в ваш тариф будет зачтено столько Вызовов, сколько товаров было успешно получено.

## Методы

### Поиск товаров

[RunBulkSearchItems](#) - запуск процесса поиска товаров и сбора полной информации, принимает стандартные параметры поиска (подробнее о них можно прочитать в разделе [Поиск \(ОТ API\)](#)), главное отличие это то что в параметр **frameSize** можно указать значение вплоть до 10 000, и возвращает метод идентификатор фоновой активности.

Следить за активностью можно и стандартными средствами, а можно и следующим методом:

[GetBulkSearchItemsResult](#) - метод получения результатов поиска, принимает идентификатор активности и параметр **getResult**. При **getResult=false** метод просто вернет текущее состояние процесса, так что таким образом можно следить за его ходом и ожидать завершения. При **getResult=true** метод вернет полную информацию обо всех собранных товарах.

### Получение товаров по списку идентификаторов

[RunBulkItems](#) - запуск процесса сбора полной информации о товарах, принимает список идентификаторов товаров, главное отличие это то что в параметр **ids** можно указать вплоть до 10 000 идентификаторов, и возвращает метод идентификатор фоновой активности.

Следить за активностью можно и стандартными средствами, а можно и следующим методом:

[GetBulkItemsResult](#) - метод получения результатов, принимает идентификатор активности и параметр **getResult**. При **getResult=false** метод просто вернет текущее состояние процесса, так что таким образом можно следить за его ходом и ожидать завершения. При **getResult=true** метод вернет полную информацию обо всех собранных товарах.

Если какие-то запрошенные товары отсутствуют в итоговом результате, значит их нет в нашей базе или они были удалены продавцами.