

Язык и Мультиязычность (Ключ ОТ API)

Сколько языков можно подключить

По умолчанию в стоимость Ключей ОТ API K0 Basic, K1 Standard и K2 Advanced входит только один язык. Чтобы подключить дополнительный язык для Ключей ОТ API K0 Basic, K1 Standard и K2 Advanced, необходимо подключение платного модуля «Мультиязычность». С тарифами на подключение вы можете ознакомиться тут: <http://key.otcommerce.com/ru/service-payments-rates>

Можно использовать модуль «Мультиязычность» и бесплатно добавить несколько языков для ОТ API Key K3 Enterprise.

На данный момент каталог, интерфейс и служебные слова сайта переведены вручную на русский и английский языки.

Перевод контента сайта (товары, описание, характеристики, данные продавца) делается автоматически.

Модуль «Мультиязычность» позволяет отображать на сайте несколько языковых версий. Для этого языковую версию нужно подготовить.



Внимание!

Каталог и описание товаров переводится автоматически, интерфейс и служебные слова нужно перевести вручную.

Автоперевод подгружается для следующих языков:

Язык	Кодировка
Russian (Русский)	ru
Chinese ()	zh-chs
Norwegian (Norsk)	no
English (English)	en
Mongolian (Монголхэл)	khk
Spanish (Español)	es
German (Deutsch)	de
Portuguese (Português)	pt
Yakut (Саха тыла)	sah
Polish (Język polski, polszczyzna)	pl
Georgian ()	ka
Hebrew ()	he
Romanian (Limbaromâna)	ro
Ukrainian (Українська мова)	uk
Azerbaijani (Azərbaycan dili)	az
Kyrgyz (Кыргыз тили)	ky
Arabic ()	ar

Как выбрать язык

Выбираем язык из списка выше и копируем название (до скобочек)

Заходим по ссылке: <http://docs.otapi.net/ru/Documentations/Method?name=GetLanguageInfoList>

В первое поле вставляем свой ключ ОТ API

Во второе поле вставляем выбранный язык

Категория: прочее

[GetCountryInfoList](#)
[GetErrorDescription](#)
[GetLanguageInfoList](#)
[GetTicketCategories](#)
[GetTicketInfoList](#)
[ResetInstanceCaches](#)

 **Метод GetLanguageInfoList**

Получить список доступных языков

Аргумент	Тип	Описание
instanceKey	String	Ключ экземпляра приложения
language	String	Язык для запрашиваемых данных

Возвращает : [NamedPropertyListAnswer](#)

instanceKey

language

☒ Использовать стандартные значения

Invoke

© 2016 - otcommerce.com

Нажимаем кнопку «Invoke»:

Категория: прочее

[GetCountryInfoList](#)
[GetErrorDescription](#)
[GetLanguageInfoList](#)
[GetTicketCategories](#)
[GetTicketInfoList](#)
[ResetInstanceCaches](#)

 **Метод GetLanguageInfoList**

Получить список доступных языков

Аргумент	Тип	Описание
instanceKey	String	Ключ экземпляра приложения
language	String	Язык для запрашиваемых данных

Возвращает : [NamedPropertyListAnswer](#)

instanceKey

language

☒ Использовать стандартные значения

Invoke

© 2016 - otcommerce.com

Ниже появится код в формате xml, который используется для использования выбранного языка. Его можно открыть в отдельной вкладке, кликнув на ссылку перед окошком кода:

Категория: прочее

[GetCountryInfoList](#)

[GetErrorDescription](#)

[GetLanguageInfoList](#)

[GetTicketCategories](#)

[GetTicketInfoList](#)

[ResetInstanceCaches](#)

Метод GetLanguageInfoList

Получить список доступных языков

Аргумент	Тип	Описание
instanceKey	String	Ключ экземпляра приложения
language	String	Язык для запрашиваемых данных

Возвращает : [NamedPropertyListAnswer](#)

instanceKey

language

☒ Использовать стандартные значения

Invoke

[http://otapi.net/OtapiWebService2.asmx/GetLanguageInfoList?
instanceKey=instanceKey&language=English](http://otapi.net/OtapiWebService2.asmx/GetLanguageInfoList?instanceKey=instanceKey&language=English)

Result

```
1  <?xml version="1.0"?>
2  <NamedPropertyListAnswer xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://
3
4
5
6  <
7  <Debug xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/11/Debug" />
8  </RequestTimeStatistic>
9  </NamedPropertyListAnswer>
10
```